

Приложение №2
к Техническому заданию

(корпус №27)

Лифтовое оборудование ОАО «МОГИЛЕВЛИФМАШ», грузоподъемностью 400 кг

Количество лифтов	2
Грузоподъемность, кг/чел.	400 /
Скорость	1,0 м / сек
Число остановок/входов	15/15
Маркировка кнопок на панели управления	1, 2, 3 (нанести код Брайля)
Высота подъема	39,20 м
Система управления	Собираетельное управление при движении кабины в двух направлениях
Тип привода	С безредукторной лебедкой и частотно-регулируемым регенеративным приводом
Машинное помещение	отсутствует
Двери кабины и шахты	непроходные
Тип	Автоматические, телескопического открывания
Размер кабины (шир.х глуб.хвысота.), мм	950x1100x2200
Отделка дверей шахты	Окрашенная сталь(порошковое окрашивание), цвет светло-серый
Отделка дверей кабины	Окрашенная сталь(порошковое окрашивание), цвет светло-серый
Отделка обрамлений порталов	Окрашенная сталь(порошковое окрашивание), цвет светло-серый
Огнестойкость дверей шахты	Е130, режим «пожарная опасность»
Тип кабины	Непроходная
Интерьер кабины	
Панели кабины	Окрашенная сталь(порошковое окрашивание), цвет светло-серый
Потолок	Окрашенная сталь(порошковое окрашивание), цвет светло-серый, светодиодное освещение
Панель управления	Плоская, шлифованная нержавеющая сталь
Поручни	Не предусмотрено
Зеркало	Не предусмотрено
Напольное покрытие	Линолеум
Устройства управления и сигнализации в кабине и на этаже	Совмещенный индикатор положения и направления движения кабины – на 1 этаже, переговорное устройство, индикатор направления движения кабины, указатель положения кабины, кнопка закрывания дверей, кнопка открывания дверей, индикатор перегрузки кабины, оптический бесконтактный реверс дверей.
Источник питания	380V, 3 фазы, 50 Гц
Размеры шахты (шир. х глуб.), мм	1550 x 1750
Материал шахты	Бетон
Высота последнего этажа, мм	3700
Глубина приямок, мм	1400